





Artikelnummer: 8VG7M

8 Zoll Monitor Metall (4:3)

Dieser 8-Zoll-Monitor hat ein mattes IPS-Panel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Der Monitor liefert eine scharfe Bildqualität mit einem hervorragenden 178°-Betrachtungswinkel. Der 8-Zoll-Monitor hat ein robustes Metallgehäuse und eignet sich ideal für die Tisch-, Einbau- und Wandmontage. Dank zahlreicher Montagemöglichkeiten lässt sich der 8-Zoll-Metallmonitor nahtlos in jede Anwendung integrieren.

- ✓ 4:3 Seitenverhältnis
- ✓ Anschlüsse: HDMI, VGA, BNC, RCA-Cinch
- ✓ Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 189 x 150 x 37 mm



Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	8VG7M
Vorgängermodell	8VG3
Produktbezeichnung	8 Zoll Monitor Metall (4:3)
Garantie	2 Jahre
Bedienungsanleitung	PDF herunterladen
Kurzanleitung	PDF herunterladen

Panel

Bilddiagonale	8.0 Zoll (205 mm)
Paneltyp	IPS-LCD
Seitenverhältnis	4:3
Reaktionszeit	10 ms
MTBF	50.000 Stunden
Native Auflösung	1024 x 768
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	161 PPI
Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit	350 cd/m2
Kontrast	800:1
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal

Anschlüsse

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA-Cinch Video	1x
USB-A	1x integrierter USB-Mediaplayer
Audio-Eingang (3.5 mm)	1x
Audio-Ausgang (3.5mm)	1x

Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Abmessungen (ohne Standfuß)	189 x 150 x 37 mm
Bildfläche	164 x 123 mm
Gewicht	800 Gramm (1200 Gramm mit Standfuß)

Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Face-Up
USB-Mediaplayer	Der Monitor verfügt über einen integrierten USB-Mediaplayer.

Energie

Eingangsspannung	DC 9-36V
Energieverbrauch	8.4 W (Betrieb), 0.4 W (Standby)
Spannungsversorgung	Extern DC (Netzteil enthalten)
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 19V-1.5A
Netzteil-Stecker	DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm

Umgebung

Max. kontinuierliche Betriebszeit	24/7
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 85% nicht-kondensierend

Montage

Wandmontage	✔ VESA 75x75mm
Einbau	✔ Befestigungsstreifen mitgeliefert
Standfuß	✔ Verstellbar und abnehmbar

Zertifizierungen

Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601-1, EN60601-1-2, CCC, CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)
-------------	--

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Monitor, Einbauleisten, Fernbedienung, Netzteil, Standfuß, Bedienungsanleitung
-------------------	--

Kompatibles Zubehör

Infrarot-Verlängerung	Kompatibel mit Infrarot-Verlängerung (IRC7)
Dimmer	Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8)
Rack-Montage	Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)
Standfuß	VDK3 im Lieferumfang enthalten



